

### 专业音箱系列

#### CC 系列

CC204 / CC408 / CC412 / CC112SUB / CC115SUB



	二频全频音箱			超低频音箱	
型号	CC204	CC408	CC412	CC112SUB	CC115SUB
描述	4 x 3" 音柱/ 2.5" 带状高音	8 x 3" 音柱/ 4" 带状高音	12 x 3" 音柱/ 4" 带状高音	12" 超低频扬声器	15" 超低频扬声器
频率响应	120 – 20 kHz	120 – 20 kHz	120 – 20 kHz	45 Hz – 300 Hz	40 Hz – 300 Hz
灵敏度(1W/1M)	94 dB	97 dB	97 dB	96 dB	98 dB
最大声压级	113 dB	118 dB	120 dB	124 dB(连续)	126 dB(连续)
覆盖角度	100 x 40°	100 x 25°	100 x 25°	全向	全向
阻抗	8Ω	4Ω	6Ω	8Ω	8Ω
额定功率	70 W	130 W	180 W	600 W	600 W
接口	NL4 x 2	NL4 x 2	NL4 x 2	1 公+1 母 三针平衡卡农 1 USB B 接口串口转换器	
驱动单元	—	—	—	12"长冲程驱动器	15"长冲程驱动器
分频点	—	—	—	DSP 控制, 推荐最低分频点为: 高通 150Hz, 18dB/oct	
功放	—	—	—	超低功率 600W@8Ω	
电源	—	—	—	190 – 240Vac 50 Hz	190 – 240Vac 50 Hz
吊挂/安装 (另购)	35mm 底部插座适配器			—	—
颜色	黑色或白色可选	黑色或白色可选	黑色或白色可选	黑色	黑色
尺寸(宽 x 高 x 深)	122 x 456 x 160 mm	122 x 996 x 160 mm	122 x 1180 x 160 mm	370 x 497 x 500 mm	470 x 697 x 520 mm
重量(净重/毛重)	4.9 kg / 6.2 kg	9.2 kg / 12.8 kg	11.5 kg / 14.4 kg	24.2 kg / 24.7 kg	39.3 kg / 40.8 kg

大中华地区总代理:

**广州东汇视听系统工程有限公司**

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017  
传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083  
传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5869-2684  
传真: (010) 5869-4682

上海

电话: (021) 6131-3185  
传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通知 2014 v2