

### CLR 系列 专业功率放大器

CLR150 / CLR200 / CLR350 / CLR500 / CLR700 / CLR1000 / CLR1250 / CLR200T / CLR350T



#### 特性:

- 立体声/并联/桥接单声道模式
- 多级增益可选, 多级输入灵敏度匹配
- 2-电平控制, 电源开关, LED 电源, 3-LED 显示通道信号, 削波和故障状态
- 短路保护, 无负载保护及射频干扰保护
- XLR 输入
- Speakon, 接线柱输出

型号	CLR150	CLR200	CLR350	CLR500	CLR700	CLR1000	CLR1250	CLR200T	CLR350T
最大功率输出 <sup>1)</sup>									
8Ω 立体声模式 (每通道)	180W	250W	350W	550W	700W	1000W	1300W	250W	350W
4Ω 立体声模式 (每通道)	330W	450W	630W	880W	1040W	1600W	2080W	350W	550W
2Ω 立体声模式 (每通道)	----	----	----	1050W	1248W	1920W	2500W	----	----
8Ω 桥接单声道模式	550W	750W	1050W	1540W	1820W	3200W	3900W	----	----
4Ω 桥接单声道模式	----	----	----	1848W	2184W	3850W	4680W	----	----
额定功率 50V	----	----	----	----	----	----	----	250W(10Ω)	350W(8.3Ω)
额定功率 70V	----	----	----	----	----	----	----	250W(19.6Ω)	350W(14Ω)
额定功率 100V	----	----	----	----	----	----	----	250W(40Ω)	350W(28.6Ω)

通道	2								
总谐波失真	<0.5% (20 Hz – 20 kHz)								
信噪比	>100 dB (低于额定功率 20 Hz – 20 kHz, A-计权)								
频率响应	+/-1 dB (@1W, 40 Hz – 20 kHz)						65-20 kHz		
THD (额定功率)	<0.5%								
输入阻抗	平衡 20K 非平衡 10K								
互调失真	= / < 0.35% (60 Hz & 7 kHz @ 4:1 由-40 dB 至最大)								
串音 (低于额定功率)	@1 kHz : -75 dB @20 kHz : -59 dB								
阻尼因素	>200 (10 Hz – 400 Hz, 8Ω 负载)								
电源需求	120 - 240 VAC / 50 – 60 Hz						220V / 50-60 Hz		
尺寸 (宽 x 深 x 高)	483mm x 399mm x 2U			483mm x 473mm x 2U		483mm x 473mm x 3U		483mm x 473mm x 2U	
重量 (净重/毛重)	12.6 / 14.3 kg	14.5 / 16.2 kg	16.2 / 17.9 kg	23.2 / 24.9 kg	25.2 / 26.9 kg	31.5 / 32.6 kg	33.3 / 35.1 kg	17.2 / 19.0 kg	18.7 / 20.7 kg

<sup>1)</sup>1kHz 最少功率保证 (W) 在 1kHz 0.5% THD

如非说明, 上述数据应用于立体声及 8Ω 负载

大中华地区总代理:

**广州东汇视听系统工程有限公司**

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com>:8011

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017  
传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083  
传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 5869-2684  
传真: (010) 5869-4682

上海

电话: (021) 6131-3185  
传真: (021) 6131-3187